



Fluxaf Schimmelfix

Fluxaf Schimmelfix is het ideale middel voor het snel en effectief bestrijden van schimmels en aanslag op tegels, voegen en plafonds. Of het nu in de badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, sauna, zwembad, garage of schuur is, Fluxaf Schimmelfix maakt snel korte metten met hardnekkige zwarte aanslag en herstelt de uitstraling van je oppervlakken. Dankzij de krachtige blekende werking verwijdert het middel grijze en zwarte schimmelplekken, waardoor je ruimtes weer fris en hygiënisch aanvoelen.

Verwijdert schimmels in:

- Wanden
- Tegels
- Voegen
- Plafonds

Toepasbaar in:

- Badkamers
- Douches
- Toiletten
- Keukens
- Kelders
- Sauna's
- Zwembaden
- Garages
- Schuren

Gebruiksaanwijzing:

1. Test vooraf een klein, onopvallend deel van het oppervlak op kleurechtheid en bestendigheid.
2. Draag altijd handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking. Pas op voor spatten op niet-chloorbestendige oppervlakken. Bij contact met deze oppervlakken direct afspoelen met water. Zorg voor voldoende ventilatie en adem de spuitnevel niet in.
3. Schimmels vooraf niet verwijderen.
4. Zet het spuitnippeltje in de sproeistand. Besproei het oppervlak vanaf een afstand van circa 3-5 cm.
5. Laat het middel 10 minuten inwerken.
6. Bij sterke vervuiling kan de behandeling na 10 minuten herhaald worden. Voor elastische voegen (bijvoorbeeld siliconenkit) is het aanbevolen om de behandeling twee keer uit te voeren. Let op: Bij lichte elastische voegen kan er na gebruik een bruine verkleuring achterblijven.
7. Het besproeide oppervlak grondig reinigen met een spons en water.
8. Zet na gebruik het spuitnippeltje terug in de niet-sproeistand.

Let op! Niet gebruiken op textiel, vloerbedekking, (blanke) metalen, glanzend verfwerk of tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag. Deze oppervlakken kunnen verkleuren of beschadigen. Voor de veiligheid kunt u deze oppervlakken afdekken voordat u Fluxaf Schimmelfix gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met zuren of andere producten. Fluxaf Schimmelfix is uitsluitend bedoeld voor het bestrijden van schimmels en is niet geschikt voor andere toepassingen.

Rendement:

Circa 4-6 m² per liter op wanden.

Circa 12-16 m² per liter op tegelvoegen.

Circa 2-3 m² per liter op plafonds.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de vervuiling.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

500 ml.

Houdbaarheid:

De houdbaarheid van Fluxaf Schimmelfix is 2 jaar vanaf de productiedatum, mits het product op de juiste manier wordt bewaard. Bewaar het middel op een koele, droge plaats en bescherm het tegen direct zonlicht en bevroering. Na opening het product goed afsluiten en bewaren volgens de genoemde richtlijnen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.nl.

Toelatingsnummer:

14179N/4514B

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.