



Fluxaf Terrasontgrijzer

Fluxaf Terrasontgrijzer is een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het verwijderen van ongewenste grijze aanslag op houten oppervlakken, zoals meubels, vloeren en tuinmeubelen. Deze speciaal ontwikkelde gel penetreert diep in het hout en verwijdert effectief grijsheid, vuil en andere verontreinigingen die door blootstelling aan weersomstandigheden zijn ontstaan. Het product herstelt de natuurlijke kleur en uitstraling van het hout, zonder het oppervlak te beschadigen. Fluxaf Terrasontgrijzer is ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen, en biedt een gemakkelijke manier om uw houten oppervlakken weer te laten stralen, zonder intensief schuren of gebruik van een hogedrukreiniger. Voor een langdurig mooi resultaat is het product perfect te combineren met een beschermende houtbeits of olie.

Toepasbaar op:

- Vlonders
- Steigers
- Tuinmeubelen
- Overkappingen
- Veranda's
- Schuttingen
- Tuinhuizen
- Schuren

Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Hardhout
- Grenen hout
- Vuren hout
- Eikenhout
- Steigerhout

Gebruiksaanwijzing:

1. Metalen en planten tegen direct contact beschermen en deze met folie afdekken.
2. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig.
3. Het te behandelen oppervlak bevochtigen met water.
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast of roller. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Breng de gel royaal aan.
7. Laat het minimaal 20 minuten inwerken.
8. Borstel het oppervlakte met een harde borstel of bezem en spoel na met water. We raden het gebruik van een hogedruk reiniger niet aan omdat de harde straal het hout schade toe kan brengen.
9. Na een volledige droging van minimaal 48 uur, kan het schoongemaakte oppervlak behandeld worden met een Lacq product naar keuze.

Let op! De werking is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het werk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 10 m² per liter.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Overschilderbaar na:	ca. 48 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	9 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Inhoudsstoffen:

Fluxaf Terrasontgrijzer bevat biologisch afbreekbaar oxaalzuur (<10%). Het product is vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, chloorverbindingen en aminen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

2,5 liter.

Houdbaarheid:

Droog en vorstvrij bewaren op kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen houden.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.nl.