



Lacq Allround Muurverf Mat

Lacq biedt de juiste bescherming voor iedere klus! Lacq Allround Muurverf Mat is een allround muurverf voor binnen op waterbasis met een matte afwerking. Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc. Deze muurverf is aanzetvrij en zeer goed afwasbaar door zijn schrobklasse 1.

Kenmerken:

- Makkelijk verwerkbaar
- Geen baanvorming
- Schrobklasse 1: Uitstekend afwasbaar
- Zeer goed dekkend

Geschikt voor keukens en badkamers op:

- Muren
- Plafonds

Verwerking:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten.
2. Loszittende delen verwijderen.
3. Eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Afwerken met 1 of meerdere lagen, afhankelijk van de kleur en ondergrond.
6. De opvolgende laag aanbrengen na ca. 6 uur droogtijd.

Let op! Afwerking is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.

Gereedschap:

Kwast, borstel of roller geschikt voor watergedragen producten.

Rendement:

Circa 10 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte lagen en de omgevingstemperatuur.

Stofdroog:	ca. 1 uur
Overschilderbaar:	ca. 6 uur
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

10 liter.

Afwerking:

Mat.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare kleuren:

Verkrijgbaar in Wit, RAL 9010 & RAL 9016.

Let op! De ondergrond en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren op kamertemperatuur.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem contact met ons op.